

OJA 29 | IP54 3000/4000K | 3-STEP | PLAFOND | KROM

2015026133

nordlux®



Spänning (V): 220-240 Volt
IP-grad: IP54
Klass (Klass 1, Klass 2, Klass 3):
Klass 2 (Dubbel isolerad)
Lampfattning: LED – Icke utbytbar
ljuskälla

Primärt material: Plast
Sekundärt material: Plast
Glasfärg: Vit
Färg: Krom

Höjd (cm): 2.5
Skärmdiameter (cm): 24.4
EAN: 5704924002151
TUN: 2113298
Artikelnummer: 2015026133
Antal per kolli: 3

Säljförpackning höjd (cm): 31
Säljförpackning bredd cm: 3
Säljförpackning djup (cm): 30.5
Säljförpackning volym m³ : 0.0028
Produktens nettovikt (kg): 0.65

Ljusstyrka (lumen): 1600
Färgtemperatur (K): 3000/4000
Ra-värde : 80
Livslängd (timmar): 30000
Ljusspridningsvinkel (°) : 120
Candela (cd) (endast för riktad
lampa): 0
Energiklass: E
Faktisk watt (W): 14.5

- 3-steps Moodmaker™ (3 000/4 000 kelvin) med din vanliga väggbrytare • Avtagbar kromring • Nattpampa med backlight-effekt
- Enkel vridlösanslutning och enkel att installera • Lång LED-livslängd (30 000 timmar)

Oja är en ultratunn taklampa i en modern och minimalistisk design som är integrerad med trestegsfunktionen Moodmaker™ SceneSelect. Taklampan avger ett vackert och funktionellt ljus, och har även ett högt skydd i form av IP54, som gör lampan lämplig för fuktiga områden som exempelvis fuktiga miljöer som badrum eller kök.

Moodmaker™-funktionen gör att du kan växla mellan 100 % ljus vid antingen 4000 K eller 3000 K och nattbelysning på 20 % 3000 K från din vanliga väggströmbrytare. En annan funktion som ingår i Oja är minnes- och återställningsfunktionen som gör det enkelt att spara och välja önskad ljusinställning för färg och ljusstyrka. Oja levereras med en vit och kromfärgad ring, så att du kan ge taklampan en slutlig touch.

www.nordlux.com



Nordlux
2015026133

A

B

C

D

E

F

G

E

15
kWh/1000h



2019/2015