

MAHI | SPOT ENCASTRÉ | BLANC

2015430101

nordlux®



Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP65
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)
Culot d'ampoule: LED Module

Matière première: Matière plastique
Matériau secondaire: Métal
Couleur du verre: Blanc
Longueur du câble (cm): 14.5
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 4.5

Installation directement dans l'isolant: False

EAN: 5704924002748
TUN: 2113366
Numéro d'article: 2015430101
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 13
Largeur de la boîte de vente (cm): 6.5

Profondeur de la boîte de vente (cm): 13
Volume de la boîte de vente m³: 0.0011
Poids net du produit (kg): 0.159

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 621
Température de couleur (K): 3000
Valeur Ra : 80
Durée de vie (heures): 20000
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 100
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 310
Classe énergétique: F
Puissance active (W): 8.5

- Gradation Moodmaker™ à 3 réglages par votre interrupteur mural habituel •
- Interconnectable
- Garantie LED de 5 ans

Mahi est un spot encastrable dimmable et interconnectable qui, grâce à son degré de protection élevée, IP65, est à la fois sûr pour une utilisation dans la salle de bains et intégré à la toute dernière technologie Moodmaker™ à 3 réglages. L'intensité lumineuse peut être atténuée en douceur à partir de l'interrupteur mural standard, rendant ainsi l'éclairage parfait accessible à seulement quelques pressions.

Le spot encastrable Mahi se connecte sans vis grâce à EasyConnect, également équipé d'une fonction de mémorisation et de réinitialisation et qui enregistre votre réglage d'éclairage préféré. La fonction Moodmaker™ atténuera la luminosité de 100 % (621lm) à 55 % (345lm) ou à 35 % (230lm) par quelques pressions sur l'interrupteur.

ENERG

Nordlux
2015430101

A
B
C
D
E
F
G

9 kWh/1000h

2019/2015