

KITCHENIO 3-KIT | SURFACE SPOT | BLANC

2015460101

nordlux®



Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP20
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)
Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable

Matière première: Matière plastique
Matériau secondaire: Matière plastique
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 2.1
EAN: 5704924002816
TUN: 2113382
Numéro d'article: 2015460101
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 9
Largeur de la boîte de vente (cm): 7
Profondeur de la boîte de vente (cm): 11

Volume de la boîte de vente m³ : 0.0007
Poids net du produit (kg): 0.219
Luminosité de l'éclairage (Lumen): 170
Température de couleur (K): 3000/4000
Valeur Ra : 80
Durée de vie (heures): 25000
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 110
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0
Classe énergétique: G
Puissance active (W): 2.2

- Moodmaker™ à 2 réglages (3 000/4 000 kelvins) par votre interrupteur mural habituel •
- Connexion parallèle possible • Montage encastré et en surface possible
- Câble inclus (60 cm) • Longue durée de vie des LED (25 000 heures)

Le luminaire sous-meuble Kitchenio est très simple à installer car il peut être facilement encastré ou monté en surface à l'aide de vis ou de ruban adhésif double face. Le bloc de connexion à 2 ou 4 fils inclus permet notamment d'installer immédiatement Kitchenio. La fonction Moodmaker™ à 2 réglages et la fonction de mémorisation et de réinitialisation vous permettent de modifier et d'enregistrer votre réglage d'éclairage préféré.

La fonction Moodmaker™ à 2 réglages de la lampe sous-meuble Kitchenio permet d'obtenir une lumière chaude grâce à une simple pression et une lumière froide grâce à une nouvelle pression sur l'interrupteur

www.nordlux.com

ENERG

Nordlux
2015460101

A
B
C
D
E
F
G

3 kWh/1000h

2019/2015