nordlux®

SCORPIUS

Item N°: 21651001
Db: 5746797
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc/Wit

nordlux®

DESIGNED FOR OUTDOOR USE

E14

220-240V ~50/60Hz

IP33

Fremspring 4 cm
Ausladung 4 cm
Projection 4 cm
Proiection 4 cm
Saille 4 cm
Uitstekend 4 cm

BULB NOT INCLUDED

MAX 40W

M/P

Metall/Textil
Metall/Kunststoff
Metal/Plastic material
Metall/Textile
Métal/Plastique
Metaal/plastic materiaal

Klasse I (jord)
Geerdet
Earth Contact
Jordkontakt (⏚)
Prise de terre (classe I)
Gesard(klasse I)

Egnet til udendørs brug
Geeignet für Außen
Suitable for outdoor
Lämplig för utomhusbruk
Indiqué pour usage extérieur
Geschikt voor buiten

Parallelforbindelse muligt
Parallelschaltung möglich
Parallel arranging possible
Mulig et parallelkoppla
Montage en parallèle possible
Paralel aansluiten mogelijk

CE

UK CA

Ikke egnet til kystnære områder
Nicht für den Einsatz am Meer geeignet
Not suitable for seaside use
Inte lämplig för kustnära områden
Ne convient pas pour une utilisation en bord de mer
Niet geschikt voor gebruik aan zee

ELEMENTS D'EMBALLAGE

Ce appareil ne se recycle pas

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Consignes de tri et infos sur : www.consignesdetri.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

I Norden skal udendørslamper monteres af en autoriseret elinstallatør.
In the Nordic Countries, outdoor lights must be mounted by an authorised electrician.
In den skandinavischen Ländern müssen Außenleuchten von dafür zugelassenen Elektrofachkräften montiert werden.
I de nordiska länderna måste utomhuslampor monteras av en behörig elektriker.
Dans les pays nordiques, les éclairages extérieurs doivent être installés par un électricien agréé.

nordlux®

10 cm

20 cm

SCORPIUS

Item N°: 21651001
Db: 5746797
www.nordlux.com
Nordlux A/S · Ørbæk Havnegade 24 · DK-5000 Odense

5 701581 301979

AAD: 16042026 NS

Nordlux UK
Unit B3, Sykeside Drive
Altham, BB5 5YE
01200422777

Height x Width x Depth COLOR BOX (CM)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
11*20,5*11CM	0,1KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
0.5KG	0.0023CBM