

FREMONT 3-KIT IP65 2700K | DOWNLIGHT | BØRSTET STÅL

2310036032

nordlux®



Spenning (V): 220-240 Volt
IP-grad: IP65
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dobbelt isolert)
Pæresokkel: LED – Ikke-udskiftbar lyskilde
: True
Parallellkobling: True

Primært materiale: Metal
Sekundært materiale: Plast
Farge: Børstet stål

Høyde (cm): 5.4
Diameter, innebygd spot (cm): 8.5
Innebygd bredde (cm): 17.2
Monteres direkte i isolasjonen:
False

EAN: 5704924015311
TUN: 2319300
Artikkelnummer: 2310036032

Stk. per master box: 3
Høyde på salgseske (cm): 26.85
Bredde på salgseske (cm): 10.8
Dybde på salgseske (cm): 6.8
Volum i salgseske m³ : 0.002
Produktets nettovekt (kg): 0.336

Lysstyrke (Lumen): 345
Fargetemperatur (K): 2700
Ra-verdi : 80
Levetid (timer): 25000
Strålevinkel (°) : 36
Candela (cd) (kun for retningsbestemt lampe): 650
Energiklasse: F
Faktisk strømbruk (W): 4.5

- Trinnløs dimming via veggdimmer • Egnet for bad (IP65)
- Parallellkobling er mulig • Lang LED-levetid (25 000 timer)

Fremont er en innebygd LED-spot med dimbare lysdioder som kan vippes for et retningsbestemt lys.

Fremont har en lang levetid på 25 000 timer og et behagelig varmt-hvitt lys (2700 kelvin).

Den høye IP-klassifiseringen (IP65) gjør spotten egnet til for eksempel badet.

www.nordlux.com



Nordlux
2310036032

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

5
kWh/1000h



2019/2015