

FREMONT 1-KIT IP65 4000K | DOWNLIGHT | BØRSTET STÅL

2310046032

nordlux®



Spennning (V): 220-240 Volt
IP-grad: IP65
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dobbelt isolert)
Pæresokkel: LED Module
: True
Parallellkobling: True

Primært materiale: Metal
Sekundært materiale: Plast
Farge: Børstet stål

Høyde (cm): 5.4
Diameter, innebygd spot (cm): 8.5
Innebygd bredde (cm): 17.2
Monteres direkte i isolasjonen:
False

EAN: 5704924015304
TUN: 2319306

Artikkelnummer: 2310046032
Stk. per master box: 3
Høyde på salgseske (cm): 13
Bredde på salgseske (cm): 13
Dybde på salgseske (cm): 7
Volum i salgseske m³ : 0.0012
Produktets nettovekt (kg): 0.112

Lysstyrke (Lumen): 380
Fargetemperatur (K): 4000
Ra-verdi : 80
Levetid (timer): 25000
Strålevinkel (°) : 36
Candela (cd) (kun for retningsbestemt lampe): 650
Energiklasse: F
Faktisk strømbruk (W): 4.5

- Trinnløs dimming via veggdimmer • Egnet for bad (IP65)
- Parallellkobling er mulig • 5 års LED-garanti

Fremont er en innebygd LED-spot med dimbare lysdioder som kan vippes for et retningsbestemt lys.

Fremont har en lang levetid på 25 000 timer og et kaldt hvitt lys (4000 kelvin).

Den høye IP-klassifiseringen (IP65) gjør spotten egnet til for eksempel badet.

www.nordlux.com

ENERG

Nordlux
2310046032

A
B
C
D
E
F
G

5
kWh/1000h

2019/2015