

ASK 36 SENSOR | IP44 | PLAFOND | VIT

45386501

nordlux®



Spänning (V): 230 Volt
IP-grad: IP44
Klass (Klass 1, Klass 2, Klass 3):
Klass 1 (Jordkontakt)
Lampfattning: LED – Icke utbyttbar
ljuskälla
Parallellkoppling: True

Primärt material: Metall
Sekundärt material: Plast
Glasfärg: Matt vitt
Färg: Vit

Höjd (cm): 10.5
Skärmdiameter (cm): 36
EAN: 5701581367487
TUN: 1902399
Artikelnummer: 45386501
Antal per kolli: 3

Säljförpackning höjd (cm): 40
Säljförpackning bredd cm: 11
Säljförpackning djup (cm): 40
Säljförpackning volym m³ : 0.0176
Produktens nettovikt (kg): 1

Ljusstyrka (lumen): 1450
Färgtemperatur (K): 3000
Ra-värde : 80
Livslängd (timmar): 30000
Ljusspridningsvinkel (°) : 120
Candela (cd) (endast för riktad
lampa): 364
Energiklass: E
Faktisk watt (W): 17.6

- Rörelsesensor (lux, tid och radie) • Lämplig för fuktiga utrymmen (IP44)
- Matt diffusor • Lång LED-livslängd (30 000 timmar)

Klassisk plafond för inomhusbruk med frostad skärm. IP44. Plafonden passar bland annat perfekt i taket i hallen eller källaren och levereras inkl. LED-ljuskälla med låg energiförbrukning och lång livslängd.



Nordlux
45386501

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

16
kWh/1000h



2019/2015