La condensatori dans le produit n'est pas garantie de Nordlux, Inc. Il est en le droit exclusif de la société de documenter que le fluide sur le produit est le fluide approprié.
Nordlux, Inc. recommande d'toute examiner les ports suivants: a. a montage de la lampe et des connects. Les ports et ou sont bien serrés et le cerne sur bien monte ?
b) Il est d'avoir les ressorts de ferre pouvant aussi être cause de la condensation dans le produit. Cela è évité avec un matériau de caffeinage dans la tête.

Lamps en aluminium
Nordlux, Inc. recommande suivant fabriquée en aluminium croût sous pression ainsi extrudé. Le design de la lampe est déterminant pour savoir si les deux types de matériaux, ou un seul, sont utilisés pour la construction de la lampe. Les lampes en fonte d'aluminium ou en aluminium brut peuvent toutefois avec un vernis spécial offrir de protéger leur surface contre la corrosion. Les lampes en aluminium extrudé ne nécessitent pas de vernis. Elles sont plus faciles à nettoyer et à faire. Pour éviter que la lampe ne se ternisse, nous vous recommandons de la nettoyer et de l'essuyer après son installation et de répéter ce processus 3 à 4 fois par an. Pour de faire, nous vous conseillons d'utiliser un produit nettoyant ordinaire. Afin de conserver le lustre de votre lampe, nous vous recommandons de la cirer tous les ans. Nous vous conseillons par ailleurs de ne frotter avec un spray ou silicone, nous vous recommandons de ne pas installer les lampes en extérieur dans des zones exposées à l'air salin. Nous vous ne donne que des environnements agressifs peuvent entraîner la corrosion de la lampe. Sa surface pourrait alors s'écailler, se soulever et se ressurer d'un aspect détériorée.

Important : les trous de drainage doivent être propres et sans impuretés.
NOUBLIEZ PAS DE SÉCHER TOUS PARTS DU PRODUIT AVANT LE MONTAGE !

NL

Gefelicteert met uw nieuwe buitenverlichting

Reservetjestaal
Bereint dat u de lamp dient te onderhouden. U dient onderstaande onderhoudsinstructies te volgen.

Roestvrijstaal is door z'n tekenende, egale en decorative oppervlak zeer geschikt voor buitengebruik.
Roestvrijstaal is een legering van ijzer, chroom en nikkel. Dij het bekeen zinkbaal er een laag chromoxide ontstaat, die ervoor zorgt dat ijzer niet zoverdwe dalad zoniet tot dat de inwkeer van wateldeze zuurstof. Hierdoor wordt voorkomen dat ijzer gaat roesten. Roestvrijstaal dat zoperwe aangelegd behandeld mest worden om het bekeend en roestvrij te houden.Voor monterring moet het staal behandeld worden met zuurwrijde. De dikte van lamp worden afgewogen door packs dikte. Deze behandeling moet 3 tot 4 keer per jaar worden uitgevoerd. Voor de reinigen van de lamp, dient u een gewone reinigingsmiddel in agressieve omgevingen: zoals nuttigbedrijven, fendbouwgebieden en industriegebieden.

Kopar, Messing en Tombak armaturen
Onze koper, messing en tombak armaturen zijn gemaakt van massief materiaal. Door de aard van de materiaal, de lamp is gebaseerd bewerkingen kunnen kleine kosaen in het oppervlak achtebden. aevaldo roeien poetsmiddel. Dit verhoopt snel tijdens het patina proces. Ha de patina proces is voltooid, dient u de lamp te beschermen tegen verder roeien door een hoeden stofdjs. maar dit snel dat de zuurstof en het vocht in de lucht de lamp donker kleuren. Om deze bezig te voorkomen dient u een proeftjage aanbrengen. Wax, of de messing. De wax een dikkere laag maar uniforme laag te krijgen. De uniformiteit van het patina opwerpen. Dit is afhankelijk van de omgeving waarin het patina zich bevindt.

Montageanweisung | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage instructies | Ilsm N°-4532

Verzinking
Ook verzinkt staal gebruikt manuaal. De temperatuur van gisenzinken zink is ongeveer 450 graden Celsius. Wanneer metaal in gesmolten zink gedompeld wordt, dan is er een reactie tussen de metalen. Deze reactie veroorzaakt op ijzer (staal) een metaallaagje(laag) van de gisenzinken.
Door deze elektrochemische aanhechtingen, wordt de lamp tegen roest beschermd. Dit is de reden dat de lampen van verzinkt staal worden in de gemaakten zink ondergedompeld. Door deze behandeling ontstaan er wijzigingen in de breedtegroeiing. Eneerzijds wordt het opwerkes. Ik snoffen en anderzijds worden er kleine dropjes gevormd. Dunne zinkgedeeltes kunnen zich ook voordoen op de oppervlakte van de lamp. Dit is een natuurlijk proces dus aan de vand van de lamp hoeven. Deze snoffens kunnen deze gemakkelijk met de hand verwijderd worden.

Aluminium lampen
Onze aluminium lampen zijn vervaardigd uit gegoten vorstgestolteerd aluminium. Door de aard van de materiaal, de lamp is gebaseerd bewerkingen kunnen kleine kosaen in het oppervlak achtebden. aevaldo roeien poetsmiddel. Dit verhoopt snel tijdens het patina proces. Ha de patina proces is voltooid, dient u de lamp te beschermen tegen verder roeien door een hoeden stofdjs. maar dit snel dat de zuurstof en het vocht in de lucht de lamp donker kleuren. Om deze bezig te voorkomen dient u een proeftjage aanbrengen. Wax, of de messing. De wax een dikkere laag maar uniforme laag te krijgen. De uniformiteit van het patina opwerpen. Dit is afhankelijk van de omgeving waarin het patina zich bevindt.

Condens:
Condens is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in een bepaalde atmosferische toestand. Vanwe. vochtige lucht komt in contact met een koud oppervlak en zorgt voor condensate van het water op het oppervlak. Wanneer water verdt verwarmd zorgt dit voor oppervlakte condensate. Condensate is dus een natuurlijk fenomeen. Wanneer condensate ontstaat, dient er een proeter de garantie de door Nordlux wordt gebieden, tenzij kan worden bewezen dat een gebrek aan de lamp het indringen van water veroorzaakt heeft gehad. Bij condensatie ring dient het vulgende te worden onderzocht: de de lamp zoeker ventilatiemogelijkheden. Is de lamp voorzien van ventilatie? Is de lamp ventilatie geblokkeerd?