

# OJA 60 | 2700K | 3-STEP | PLAFONNIER | BLANC

50066101

nordlux®



Tension (V): 220-240 Volt  
Protection IP: IP20  
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 1 (Prise de terre)  
Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable  
Connexion parallèle: False

Matière première: Matière plastique  
Matériau secondaire: Matière plastique  
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 3.2  
Diamètre de l'abat-jour (cm): 60  
EAN: 5701581488380  
TUN: 2054988  
Numéro d'article: 50066101  
Pièces par unité d'emballage: 3  
Hauteur de la boîte de vente (cm): 61  
Largeur de la boîte de vente (cm): 60.5

Profondeur de la boîte de vente (cm): 3.6  
Volume de la boîte de vente m<sup>3</sup>: 0.0133  
Poids net du produit (kg): 2.7  
Luminosité de l'éclairage (Lumen): 3200  
Température de couleur (K): 2700  
Valeur Ra : 80  
Durée de vie (heures): 25000  
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 120  
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0  
Classe énergétique: E  
Puissance active (W): 28

- Gradation Moodmaker™ à 3 réglages par votre interrupteur mural habituel • Veilleuse avec effet de rétro-éclairage
- Connexion à verrou tournant simple et installation facile • Longue durée de vie des LED

Oja est un plafonnier ultraplat d'application universelle au design moderne et minimaliste avec LED intégrée et allumé depuis l'interrupteur mural habituel.

Le Moodmaker™ intégré à 3 réglages d'Oja est activé depuis l'interrupteur mural standard pour modifier l'intensité de la source lumineuse. Une pression sur l'interrupteur mural fournit un éclairage total, deux pressions réduisent l'intensité de 50 % et une troisième pression déclenche la veilleuse. Oja dispose également d'un système de verrou rotatif, ce qui permet à une seule personne d'installer facilement le plafonnier.

**ENERG**

**Nordlux**  
50066101

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

**28**  
kWh/1000h

2019/2015