



| | | |
|--|--|---|
| IP23 | | IP23 ved montering i lukkede hulrum IP23 bei Montagen in geschlossenen Hohlräumen IP23 by mounting in cavities IP23 vid montering i slutna hålrum IP23 en montage murale IP23 indien gemonteerd in een afgesloten ruimte/holte |
| GU10 | | Egnet til indendørs brug Geeignet für Innen Suitable for Indoor Lämplig att användas inomhus Indiqué pour usage intérieur Geschikt voor binnen |
| MAX 8W LED | | Egnet til udendørs brug Geeignet für Außen Suitable for outdoor Lämplig för utomhusbruk Indiqué pour usage extérieur Geschikt voor buiten |
| 220-240V ~50/60Hz | | Kun til LED Nur LED lampe Only LED bulb Endast för LED Seulement pour les ampoules LED Alleen LED lamp |
| CE | | Ikke egnet til kystnære områder Nicht für den Einsatz am Meer geeignet Not suitable for seaside use Inte lämplig för kustnära områden Ne convient pas pour une utilisation en bord de mer Niet geschikt voor gebruik aan zee |
| <p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>A DÉPOSER EN MAGASIN</p> <p>A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE</p> <p>Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</p> | | |
| <p>! I Norden skal udendørs lamper monteres af en autoriseret elinstallatør. In the Nordic Countries, outdoor lights must be mounted by an authorised electrician. In den skandinavischen Ländern müssen Außenleuchten von dafür zugelassenen Elektrofachkräften montiert werden. I de nordiska länderna måste utomhuslampor monteras av en behörig elektriker. Dans les pays nordiques, les éclairages extérieurs doivent être installés par un electricien agréé.</p> | | |

MIXIT
Item N°: 71820132
Db: 1392850
steel/white

| | |
|--------------|---|
| | Parallelforbindelse muligt Parallelschaltung möglich Parallel arrangement possible Möjligt att parallekoppla Montage en parallèle possible Parallel aansluiten mogelijk |
| | Mindestabstand 50 cm (fra brandbart materiale) Minimum distance 50 cm (von brennbarem Material) Minsta avstånd 50 cm (från brännbart material) Distance minimume 50 cm (du matériel inflammable) Minimale afstand 50 cm (van ontvlambaar materiaal) |
| | Hukdiameter 76mm Einbaudiameter 76mm Håldiameter 76mm Diamètre de perçage 76mm Zaag maat 76mm |
| | Kipningsgrad: 35° Schwenkbar bis: 35° Angle of tilt: 35° Lampans vridningsgrad: 35° Degré de déversement: 35° Hellingshoek: 35° |
| UK CA | Ekskl. lyskilde Exkl. Leuchtmittel Excl. light source Exkl. ljuskälla Excl. source de lumière |
| | Dobbelt isoleret (d II) Doppelte Isolierung Double insulation Dubbel isolering Double protection Dubbele isolatie |
| M/P | Metal/Plast Metall/Kunststoff Metal/Plastic material Métal/Plastique Metaal/plastic materiaal |

www.nordlux.com
Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg

AAD: 08032023XY

Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court
BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777