

nordlux®

NIMBA
by nordlux®
Suitable for In- & Outdoor use

nordlux®

NIMBA
by nordlux®
Suitable for In- & Outdoor use

RGB

LED 20W

3m

nordlux®
NIMBA
Dessin: 79560000
Db: 1702300
RGB

NIMBA
by nordlux®

IP65 lysbånd med SMD lysdioder af høj kvalitet. De fleksible bånd med indkapslede dioder og selvklæbende tape giver brede anvendelsesmuligheder både indendørs og udendørs – specielt hvor pladsen er trang, og der ønskes diskret belysning lys over en længere strækning hvor en høj tætningsgrad er et krav (IP65).

IP65 LED Strips mit SMD Dioden aus hochwertiger Qualität. Dieses flexible Band mit eingekapselten Dioden und selbstklebendem Film hat sowohl drinnen als auch draussen viele Anwendungsmöglichkeiten – besonders da, wo der Platz knapp ist und eine diskrete Beleuchtung für eine längere Strecke gewünscht wird und eine hohe Dichte erforderlich ist (IP65).

IP65 light strips with SMD LED diodes of a high quality. The flexible strips with incased diodes and adhesive tape offers broad potential applications both indoor and outdoor - especially in confined spaces and where discreet lighting over a longer stretch is desired and where a high protection degree is demanded (IP 65).

IP 65 ljusbånd med SMD ljusdioder av hög kvalitet. Det flexibla bandet med inkapslade dioder och dubbelhäftande tejp ger möjlighet till många olika användningsområden, både inom och utomhus – speciellt där det är ont om plats och där det önskas belysas en längre yta, samt är krav på en hög tättningsgrad(IP65)

La bande illuminative IP65 avec diodes SMD est de la qualité supérieure. Les bandes flexibles avec diodes emboîtées et scotch autocollant donnent beaucoup de possibilités et à l'intérieur et à l'extérieur - Surtout dans des petits endroits où on préfère la lumière discrète étendue, et où la degré d'obturation est une demande (IP65)

nordlux®

NIMBA
Dessin: 79560000
Db: 1702300
RGB

LED 20W

STRIP

30000 ON/OFF

DRIVER

120°

FIXED LED

Hg MERCURY

15000 HOURS

IP20 / IP65

12V

95% ∅ warm up < 1 sec
Light up: < 1 sec

CE

PLEASE NOTE LED MODULE IS FIXED IN LAMP

Klasse 3
Schutzklasse 3
Class 3
Klass (3)
Classe 3

Doppelt isoleret (kl 2)
Doppelte Isolierung
Double insulation
Dubbel isolering
Double protection

Dimmbar
Dimmable
Dimbar
Variable
Dæmpbar

Ledningslængde 150 cm
Kabellængde: 150 cm
Cord length: 150 cm
Sladd längd: 150 cm
Longueur de câble: 150 cm

Afbryder
Schalter
Switch
Strömbrytare
Interrupteur

Fjernbetjening
Fernbedienung
Remote control
Fjärrkontroll
Télécommande

Inkl. 20W driver
Mit 20W Driver
Incl. 20W driver
Inkl. 20W driver
Avec 20W driver inclus

Egnet til udendørs brug
Geignet für Außen
Suitable for outdoor
Lämplig för utomhusbruk
Indiqué pour usage extérieur

Egnet til indendørs brug
Geignet für Innen
Suitable for indoor
Lämplig att användas inomhus
Indiqué pour usage intérieur

nordlux® 79560000

This luminaire contains built-in LED lamps.

LED

The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

www.nordlux.com
Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · 9000 Aalborg

5 701581 294387