

nordlux®

TILOS
EFFECT

Item N°: 96409934
Db: 5384907
Rustfrit stål
Edelstahl
Stainless steel
Rostfritt stål
Inox/Roestvrij staal

nordlux®

BULB
NOT
INCLUDED

TILOS
EFFECT

nordlux®

BULB
NOT
INCLUDED

TILOS
EFFECT

nordlux®

DESIGNED FOR
OUTDOOR USE

I Norden skal udendørslamper monteres af en autoriseret elinstallatør.
In the Nordic Countries, outdoor lights must be mounted by an authorised electrician.
In den skandinavischen Ländern müssen Außenleuchten von dafür zugelassenen Elektrofachkräften montiert werden.
I de nordiska länderna måste utomhuslampor monteras av en behörig elektriker.
Dans les pays nordiques, les éclairages extérieurs doivent être installés par un électricien agréé.

nordlux®

TILOS
EFFECT

Item N°: 96409934
Db: 5384907

IP67

GU10

220-240V~
50/60Hz

BULB
NOT
INCLUDED

CE

UK
CA

Dobbel isoleret (kl II)
Doppelte Isolierung
Double insulation
Dubbel isolering
Double protection
Dubbele isolatie

Parallelschaltung möglich
Parallel arrangement possible
Möjligt att parallelskoppla
Montage en parallèle possible
Parallel aansluiten mogelijk

Hukdiameter 68-75mm
Einbaudiameter 68-75mm
Hole diameter 68-75mm
Håldiameter 68-75mm
Diamètre de perçage 68-75mm
Zaag maat 68-75mm

Egnet til udendørs brug
Geeignet für Außen
Suitable for outdoor
Lämplig för utomhusbruk
Indiqué pour usage extérieur
Geschikt voor buiten

Max. 750 kg belastning
Max. 750 kg Gewicht
Max. 750 kg load
Max. 750 kg belastning
Charge max. en 750 kg
Max. Belasting 750 Kg

Metal/Glass
Metal/Glass
Metal/Glass
Metaal/Glas
Metaal/glas

10,5 cm

14,1 cm

7,3 cm

www.nordlux.com

Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Ålborg

5 1704924 005978

AAD: 28032025 NS

Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court
BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777